



## 5814T6

Автобетоносмеситель (полезная емкость V=6 куб.м., привод гидромех. от автономного двигателя) мод. 5814T6, водобак 600л, установка крыльев с алюминиевым квинтетом и пластиковыми подкрылками, кожуха под технологическое оборудование, окраска технологического оборудования по схеме «Капелька». ЭПТС


### Технические характеристики

Базовое шасси	43118-3027-48
Колесная формула	6x6
Модель КПП	1310ТО
Модель двигателя	КАМАЗ 667.511-300 (Е-5)
Мощность двигателя	300
Полезный объем смесительного барабана, куб.м.	6
Тип привода	гидромеханический от автономного двигателя

Полезная грузоподъемность по бетонной смеси, кг	8250
Частота вращения смесительного барабана, об/мин	0...14
Вместимость бака для воды, л	600
Производитель надстройки	ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов"
Высота загрузки, мм	3800
Высота выгрузки, мм	600...2000
Полная масса автобетоносмесителя, кг	21600
Технически допустимая максимальная осевая масса автобетоносмесителя, кг, не более на переднюю ось (тележку)	5800
Технически допустимая максимальная осевая масса автобетоносмесителя, кг на заднюю ось (тележку)	15800
Габаритные размеры, мм	8620x2500x3800
Тип КПП	МКПП
Тип ошиновки	1
Грузоподъемность шасси	12.55
Спальное место	нет
Бак, л	210+350

Шины

425/85R21 390/95R20

 **РЕМДИЗЕЛЬ**  
**Техника работает**  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ПАО «КАМАЗ»

 **КАМАЗ ЛИЗИНГ**  
МАШИНА ВАШЕГО БИЗНЕСА


**ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ**

[ПАО «КАМАЗ»](#)  
[ООО «Автозапчасть КАМАЗ»](#)  
[АО «Лизинговая компания «КАМАЗ»](#)

[О компании](#)  
[Каталог](#)  
[Запчасти](#)  
[Сервис](#)  
[Лизинг и кредит](#)

[Учебный центр](#)  
[Капитальный ремонт](#)  
[Новости](#)  
[В наличии](#)  
[Контакты](#)

**8 800 600-63-70**  
**+7 (8552) 30-63-70**

 **СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ**