



6520-6014-49

(г/п 20,07 т., V 20м3, зад.разгрузка, прямоуг.сеч, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 689.510-400 (Е-5), топл. ап. АЗПИ, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ТНВД BOSCH, Common Rail, КПП КАМАЗ 1820ТО, пневмоподвеска каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, подготовка под установку УВЭОС, топл. бак 350 л.)

Технические характеристики

Базовое шасси	6520
Колесная формула	6х4
Модель КПП	1820ТО
Модель двигателя	КАМАЗ 689.510-400 (Е-5)
Мощность двигателя	400
Количество осей	3
Грузоподъемность	20.075
Тип ошиновки	2
V платф, куб.м	20.0

Шины	315/80R22,5
Бак, л	350
Тягосцепное устройство	нет
Направление разгрузки	Назад
Спальное место	нет
Самосвальная установка	НЕФАЗ
Сечение кузова	Прямоугольное
Обогрев платформы	да
Кабина	Рестайлинг

РЕМДИЗЕЛЬ
Техника работает
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ПАО «КАМАЗ»

КАМАЗ ЛИЗИНГ
МАШИНА ВАШЕГО БИЗНЕСА

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
[ПАО «КАМАЗ»](#)
[ООО «Автозапчасть КАМАЗ»](#)
[АО «Лизинговая компания «КАМАЗ»](#)

[О компании](#)
[Каталог](#)
[Запчасти](#)
[Сервис](#)
[Лизинг и кредит](#)

[Учебный центр](#)
[Капитальный ремонт](#)
[Новости](#)
[В наличии](#)
[Контакты](#)

8 800 600-63-70
+7 (8552) 30-63-70

 **СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ**